

Duschelement SECURITHERM

Art. 792320

Selbstschließend, mit Thermostat und zwei Oberteilen







BESCHREIBUNG

Duschelement SECURITHERM - Art. 792320





Selbstschluss-Duschelement mit Thermostat und zwei Oberteilen:
 Gehäuse aus anodisiertem Aluminium für Aufputzmontage.
 Anschluss von oben mit geraden Vorabsperungen G 1/2B.
 Thermostat-Mischbatterie für Brause SECURITHERM.
 Temperatur einstellbar: Kaltwasser bis 38 °C; 1. Temperaturanschlag bei 38 °C,
 2. Anschlag bei 41 °C.
 Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei Kaltwasserausfall.
 Vermeidung Kaltwasserschock: automatisches Schließen bei Warmwasserausfall.
 Geeignet für thermische Desinfektionen.
 Besonders leichte Betätigung.
 Brausekopf ROUND verchromt, vandalengeschützt und verkalkungsarm mit
 automatischem Durchflussmengenregler 6 l/min bei 3 bar.
 Handbrause mit Brauseschlauch abnehmbar durch Schnellkupplung mit
 Wasserstop und Wandhalter im Lieferumfang enthalten.
 2 Selbstschluss-Oberteile mit Laufzeit ~30 Sekunden für Betätigung des festen
 Brausekopfes ROUND und der Handbrause mit Brauseschlauch.
 Verdeckte Befestigungen.
 Mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern.
 Duschelement geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.
 10 Jahre Garantie.

VORTEILE

-  Thermostatgesteuerte
Temperaturregelung
-  Sofortiges Schließen bei
Kaltwasserausfall
-  80 % Wasserersparnis
-  Gehäuse aus Aluminium,
Armaturenkörper aus Messing

TECHNISCHE DATEN

Duschelement SECURITHERM - Art. 792320

| | |
|--------------------------------|---|
| Anschluss | G 1/2B |
| Technologie | Selbstschließend |
| Höhe | 1.050 mm |
| Tiefe | 65 mm |
| Breite | 210 mm |
| Durchflussmenge | 6 l/min |
| Temperaturanschlag | Thermostatgesteuert |
| Oberfläche | Aluminium |
| Normen und Zertifizierungen | ACS    |
| Garantie |  |

