

Duschelement SECURITHERM

Art. 792324

Selbstschließend und mechanisch, mit Thermostat und zwei Oberteilen



BESCHREIBUNG

Duschelement SECURITHERM - Art. 792324





Duschelement mit zwei Oberteilen und Thermostat:
 Gehäuse aus Edelstahl satiniert für Aufputzmontage, große Ausführung.
 Anschluss von oben mit geraden Vorabsperungen G 1/2B.
 Thermostat-Mischbatterie für Brause SECURITHERM.
 Temperatur einstellbar: Kaltwasser bis 38 °C; 1. Temperaturanschlag bei 38 °C, 2. Anschlag bei 41 °C.
 Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei Kaltwasserausfall.
 Vermeidung Kaltwasserschock: automatisches Schließen bei Warmwasserausfall.
 Fester Brausekopf ROUND verchromt, vandalengeschützt und verkalkungsarm mit automatischem Durchflussmengenregler 6 l/min bei 3 bar.
 Handbrause mit Brauseschlauch abnehmbar durch Schnellkupplung mit Wasserstop, mit Wandhalter.
 Selbstschluss-Armatur ~30 Sekunden mit besonders leichter Betätigung für die Betätigung des festen Brausekopfs ROUND.
 Nicht-selbstschließende Armatur 1/4-Umdrehung für die Betätigung der Handbrause.
 Geeignet für thermische Desinfektionen.
 Verdeckte Befestigungen.
 Mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern.
 Duschelement geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.
 10 Jahre Garantie.

TECHNISCHE DATEN

Duschelement SECURITHERM - Art. 792324

Anschluss	G 1/2B
Technologie	Selbstschließend und mechanisch
Höhe	1.220 mm
Tiefe	100 mm
Breite	250 mm
Durchflussmenge	6 l/min
Temperaturanschlag	Thermostatgesteuert
Oberfläche	Edelstahl
Normen und Zertifizierungen	ACS  
Garantie	

VORTEILE

-  Thermostatgesteuerte Temperaturregelung
-  Sofortiges Schließen bei Kaltwasserausfall
-  Fester Brausekopf oder Handbrause
-  Gehäuse aus Edelstahl, Armaturenkörper aus Messing

