DATENBLATT

DAN DRYER® WARMLUFTHÄNDETROCKNER
mit IR Sensor, Typ AE, Art.-Nr. 261

Extrem robuster und vandalensicherer Allround-Händetrockner.
5 Jahre Totalgarantie, die sogar bei Vandalismus eintritt!

Anwendung
Ideal für den Einsatz in allen öffentlichen Toiletten und Sanitärräumen.
Eine sehr leistungsstarke Maschine für intensive Nutzung.

Referenzen
Büros und Verwaltungsgebäude, Einkaufszentren, Restaurants, Hotels, Flughäfen, Sportanlagen und Schwimmbäder, Schulen, öffentlichen Institutionen und Kulturzentren.

Technische Daten
Typ AE, Art.-Nr.: 261
Berührungsfreier Warmlufthändetrockner mit IR Sensor

Abmessungen	B 311 x T 178 x H 313 mm
Material	4 mm Aluminium-Druckguss
Standardfarbe	Weiß
Trocknungszeit	Etwa 20 - 25 Sek.
Nenn-Betriebsspannung	230 V, 50/60 Hz, Klasse I ⏚
Nennleistung	2360 W
Heizleistung	2250 W
Motorleistung	110 W
Geräuschpegel	62 dBA
Max. Luftstrom	72 l/Sek.
Max. Luftgeschwindigkeit	20,5 m/Sek.
Max. Luftaustrittstemperatur	65° C
Nettogewicht	7,25 Kg
Schutzart	IP23
Garantie	5 Jahre Totalgarantie, sogar bei Vandalismus!

Ausschreibungstext:
Weißer Händetrockner mit Gehäuse aus 4 mm Aluminium-Druckguss, berührungsfrei m/IR Sensor und elektronischer Zeitschalter, Trocknungszeit: 20-25 Sek., IP23, 230 V, 50/60 Hz, 2360 W, Klasse I (f/ Erdanschluss). 62 dBA.
Nettogewicht: 7,25 kg.
H: 313mm, B: 311mm, T: 178mm.

Prüfzeichen CE

Aktivierung IR Sensor und elektronischer Zeitschalter. Berührungsfrei. Programmierter Mikroprozessor. Start mit 0,2 Sek. Verzögerung. Stoppt mit 4 Sek. Verzögerung und nach 5 Min. Dauerbetrieb.

Motortyp Induktionsmotor ohne Kohle-bürsten mit Radialgebläse. Versiegelte Kugellager. Feuchtigkeitsgeschützt.

Ausstattung Thermosicherung sowohl im Motor als auch im Heizkörper.

Montage Wandgerät für Festmontage. Elektrischer Anschluss durch autorisierten Elektroinstallateur mittels Festinstallation oder über einen Unterbrecherschalter.

D A N D R Y E R A /S
Alsikevej 8 • DK-8920 Randers NV • tlf.: +45 86 41 57 11 • fax: +45 86 41 60 89 • info@dandryer.com • www.dandryer.com