



BJÖRK Warmlufthändetrockner

3000/3002/3006



reddot award
winner

Schnelltrockner
IR-sensor und elektronischer Zeitschalter
5 Jahre Garantie



DAN DRYER BJÖRK Schnelltrockner in preisgekröntem Design mit ungebrochenen Linien, die der Maschine einen schlanken, nahezu schwebenden Ausdruck in modern Scandinavian design verleiht. Der Händetrockner lässt sich mit einem HEPA Filter ausstatten, um Unsauberkeiten in der Luft aufzusaugen, und um eine verlängerte Lebensdauer des Händetrockners zu erzielen.

Anwendung

DAN DRYER BJÖRK ist eine kraftvolle Maschine, die sich am besten für Einsatzorten mit einer gewissen Geräuschtoleranz eignet. Das elegante Design passt zu allen Typen öffentlichen und privaten Toilettenräumen.

Referenzen

Büros und Verwaltungsgebäude, Einkaufszentren, Restaurants, Hotels, Flughäfen, Sportanlagen und Schwimmbäder, Schulen, öffentlichen Institutionen und Kulturzentren.

Technische Daten

	BJÖRK
	Artikel-Nr.: 3000, 3002, 3006
	Berührungsfreier Warmlufthändetrockner mit IR Sensor
Typ	
Abmessungen	H 330 x B 205 X T 183 mm
Material	Pulverlackierter Edelstahl
Trocknungszeit	10-15 sek.
Nenn-Betriebsspannung	230 V, 50/60 Hz, Klasse I (⊕)
Nennleistung	1600 W
Heizleistung	450-900 W
Motorleistung	350-700 W
Geräuschpegel	76 dBA
Max. Luftgeschwindigkeit	75-100 m/sek.
Max Luftgeschwindigkeit	60° C
Nettogewicht	5,7 kg
Schutzart	IPX1

Standardfarben

Artikel-Nr. 3000: RAL 9003, Weiß, Glanz 60
Artikel-Nr. 3002: Wahlfreie RAL CLASSIC-Farbe
Artikel-Nr. 3006: RAL 9005, matt-schwarz, Glanz 10

Deckplatte

Die selbstklebende Deckplatte aus Hochdrucklaminat ist in sechs wahlfreien Designs erhältlich.

Aktivierung

IR Sensor und elektronischer Zeitschalter. Berührungsfrei. Aktivierungsabstand einstellbar zwischen 51 – 330 mm. Stoppt nach 60 Sek. Dauerbetrieb.

Motortyp

Kommutatormotor mit Kohlebürsten. 12.000-18.000 Umdrehungen/Min.

Ausstattung

Thermosicherung sowohl im Motor als auch im Heizkörper.

Montage

Wandgerät für Festmontage. Elektrischer Anschluss durch autorisierten Elektroinstallateur mittels Festinstallation oder über einen Unterbrecherschalter.

Ausschreibungstext


Berührungsfreier Händetrockner mit Edelstahlgehäuse in wahlfreier RAL-Farbe. IR Sensor und elektronischer Zeitschalter, Trocknungszeit: 10-15 Sek. IPX1, 230 V, 50/60 Hz, 1600 W, Klasse I (f/Erdanschluss). 76 dBA. Nettogewicht: 5,7 kg. H: 330mm, B: 205mm, T: 183mm.

Prüfzeichen

CE



Negro Ingo 3070



Bianco Male 3072



Birke 3076



Eastwood Lava 3081



Beton Natur 3082



Schiefer 3083