

Händetrockner JVD Exp'Air Hellgrau

Art. Nr.: 205.529

Anwender- und Umweltfreundliche Handtrockner

Mengenstaffelpreise:

ab 3 Stück: 1.5 % Rabatt

ab 5 Stück: 3 % Rabatt

ab 10 Stück: 5 % Rabatt

Höhe in mm: 430

Breite in mm: 343

Tiefe in mm: 237

Gewicht in kg: 6,94

Gehäusematerial: Aluminium

Farbe: Hellgrau, Weiß, Schwarz

Trocknungsart: kein Warmlufthändetrockner

Trocknungsdauer: 10 - 15 Sek.

Max. Luftgeschwindigkeit: 2160 km/h

Lautstärke: 75 dB

Filter: Kupferfilter

Garantie: 3 Jahre

Ein-/Ausschalten: Berührungsfreie Aktivierung durch ein kapazitives Sensorsystem/ Automatische Abschaltung

Standby-Stromverbrauch: 30 W

Motortyp: Brushed AC

Nennleistung: 800 W

Nenn -Betriebsspannung: 220-240 V, 50 Hz

Schutzart: IP44

Lieferzeit: 3 -5 Tage



Händetrockner JVD EXP´AIR

Produktspezifikationen

- Wandgerät zur Wandmontage
- Mit bakterienvernichtendem Kupferfilter
- Integriertes Licht im Trockenbereich
- Wassertank mit 0,6 L Tankvolumen
- Patentiertes Umluftprinzip
- Trocknungszeit etwa 10-15 Sekunden
- Motorleistung von 1200 W

-
- IP-Schutzklasse IP 44
 - Geräuschpegel von 78 dBA
 - 3 Jahre Garantie
-

Produktbeschreibung

Aufgrund seiner stabilen Aluminiumabdeckung ist der EXP´AIR Händetrockner vandalensicher und eignet sich daher gut für öffentliche Einrichtungen, z.B. Behörden, Schulen und Raststätten, etc. Bei extrem häufiger Nutzung (> 400 pro Tag) empfiehlt sich die Variante Exp´Air+ mit bürstenlosem Motor.

Zur Auswahl stehen die Farben weiß, hellgrau, schwarz und Aluminium. Der EXP´AIR hebt sich von herkömmlichen Händetrockner durch seine frontale, nach vorne gerichtete Öffnung ab und ist somit auch für Kinder und Rollstuhlfahrer geeignet. Seine Power beweist der Exp´Air mit einer Luftleistung von 600 km/h, ein Garant für trockene Hände in 10-15 Sekunden. Dabei verbraucht er mit 800 W bzw. 1.000 W Nennleistung nur wenig Energie und ist mit 75 bzw. 78 DB (direkt am Ausgang gemessen!) unvergleichlich laufruhig. Ein integriertes Licht im Trockenbereich und die leichte Bedienung ist anwenderorientiert durchdacht.

Das Ablaufwasser fließt in eine 0,6 L fest verschließbare Auffangschale, die gelegentlich zu entleeren ist. Im Lieferumfang befindet sich auch Zubehör für einen Direktanschluss an ein Ablaufsystem. Als besonders hygienisch erweist sich der einzigartige und leicht zu reinigende Bakterien- und Virentötende Kupferfilter, über den der Luftstrom auf die Hände gelangt.

Haben Sie Fragen zum Händetrockner JVD EXP´AIR oder zum Bestellvorgang?

Zögern Sie nicht, uns unter der folgenden E-Mail-Adresse zu kontaktieren: shop@kemmlit.de